

Clave 2487

1. Descripción del producto:

Bonete de lana

| | |
|-----------------------------|------------|
| Dimensiones (in): | 3" x 1" |
| Dimensiones (mm): | 85 x 25 |
| Especificación: | SOFT TOUCH |
| Material: | Lana |
| Sistema de Fijación: | VELCRO® |
| Máx. RPM: | 3,000 |



Características:

- *Alto rendimiento.
- *Extra corte.
- *Pad híbrido, combina lana natural sobre esponja.
- *Proporciona mayor disipación de calor.

VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



Pulidora de pinturas

1. Aplicación

- Bonete para pulir autopartes.
- Las propiedades únicas de la fibra de lana natural contribuyen a una eliminación más rápida de rayas profundas y marcas, el trabajo se realiza hasta un 30% más rápido que con las esponjas convencionales.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de pinturas.
- Lave perfectamente el auto.
- Descontamine la superficie con la plastilina clave 2461.
- Monte el bonete al respaldo 2972 (5/8"-11H) ó 2493 (5/16"-24H) en la máquina.
- Si el bonete es nuevo distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas de compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con el bonete impregnado de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si el bonete se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarlo con apoyo del cepillo clave 2482.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en un mismo bonete.

3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.